

# BAPRO

## Agregat do iniekcji cementowych BAPRO one INIEKCJE MAX



### Standardowe wyposażenie:

- wzmocniona pompa ślimakowa BAPRO MAX yellow
- motoreduktor główny NORD 5,5 kW , 416 obr./min ze specjalnym odpowietrznikiem oleju i wzmocnionym łożyskiem wału
- czujnik przechyłu silnika głównego (bezpieczeństwa)
- motoreduktor koła podawczego NORD 0,55 kW , 22 obr./min ze specjalnym odpowietrznikiem oleju i wzmocnionym łożyskiem wału
- wąż materiałowy trudno ścieralny 25 mm o długości 15 metrów ze złączami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż wodny 1/2" o długości 5 metrów z dyszą zraszającą do czyszczenia maszyny
- czyszczak z płaskownikiem komory mieszającej
- armatura wodno - powietrzna z modułem ze stali nierdzewnej z rozszerzonym systemem wodomierza do regulacji przepływu wody 150 - 1500 l/h
- wzmocnione mieszadło
- złącze camlock 25 mm z gwint wew. 1"
- zestaw złączy geka-kupplung 1/2", 3/4" i 1" gwint zew. i wew. jako akcesoria przyłączeniowe
- zawór wodny 3/4"
- redukcja do płukania węża
- gumowane 4 koła jezdne obracalne wokół osi w tym dwa z hamulcem najazdowym system mocowania płaszczyznowy
- kabel elektryczny parametr 5x4<sup>2</sup> OPD z wtykami 32A o długości 25 metrów
- wąż wodny gumowy parametr 3/4" ze złączkami geka-kupplung o długości 25 metrów
- pompa wody typ 50M
- gniazdo wraz z przewodem sterującym o długości 25 m

**B** BAPRO

[www.bapro.com.pl](http://www.bapro.com.pl)