

BAPRO

Agregat tynkarski BAPRO one

Standardowe wyposażenie:

- pompa ślimakowa do tynków gipsowych i cementowo-wapiennych BAPRO SIŁA
- motoreduktor główny NORD 5,5 kW , 416 obr./min ze specjalnym odpowietrznikiem oleju i wzmocnionym łożyskiem wału
- czujnik przechyłu silnika głównego (bezpieczeństwa)
- motoreduktor koła podawczego NORD 0,55 kW , 29 obr./min ze specjalnym odpowietrznikiem oleju i wzmocnionym łożyskiem wału
- kompresor bezolejowy membranowo-tłokowy HANDY K2 0,9 kW 250l/h
- wąż materiałowy trudno ścierny biały 25 mm o dł. 10 m ze złączami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł. 11 m ze złączkami gecka-kupplung
- czyszczak z płaskownikiem komory mieszającej
- armatura wodno-powietrzna z modułem i z systemem wodomierza do regulacji przepływu wody 150 – 1500 l/h
- mieszadło do tynków
- długi 100 cm pistolet natryskowy ze sterowaniem z główką kątową i dyszą stożkową 12 mm
- czyszczak pilnik szprycy
- gumowane 4 koła jezdne obracalne wokół osi w tym aż 2 z hamulcem najazdowym system mocowania kół płaszczynowy

Opcje dodatkowe:

- zamontowany wyłącznik ciśnieniowy kompresora
- wbudowana pompa wody wspomagająca typ 50M 0,37kW
- wąż wodny 1/2" o dł. 5 m z dyszą zraszającą do mycia maszyny
- kabel elektryczny zasilający 5x4² OPD z wtykami 32A o dł. 25 m
- wąż wodny gumowy 3/4" ze złączkami gecka-kupplung o dł. 25 m
- moduł wodno - powietrzny ze stali nierdzewnej
- krótki pistolet natryskowy 30 cm
- wąż materiałowy trudnościeralny biały 25 mm o dł. 10 m ze złączkami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż materiałowy trudnościeralny biały 25 mm o dł. 15 m ze złączkami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż materiałowy trudnościeralny biały 25 mm o dł. 20 m ze złączkami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł. 11 m ze złączkami gecka-kupplung
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł. 16 m ze złączkami gecka-kupplung
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł. 20 m ze złączkami gecka-kupplung
- pokrywa przeciwpylowa
- PAKIET WYLEWKA zawiera: specjalistyczna pompa ślimakowa BAPRO SIŁA MAX wylewka o wydajności 40l/min, wąż materiałowy trudno ścierny 35 mm i ze złączkami camlock , dodatkowy mieszalnik BAPROMIX

 **BAPRO**