



AGREGAT TYNKARSKI typ BAPRO one wylewka

Standardowe wyposażenie:

- pompa ślimakowa do wylewek BAPRO SIŁA MAX o wydajności 40 l/min i granulat ziarna do 6mm
- motoreduktor główny NORD 5,5 kW , ze specjalnym wałem napędowym, automatycznym odpowietrznikiem oleju i wzmocnionym łożyskiem wału
- czujnik przechyłu silnika głównego (bezpieczeństwa)
- motoreduktor koła podawczego NORD 0,55 kW , ze specjalnym wałem napędowym, automatycznym odpowietrznikiem oleju i wzmocnionym łożyskiem wału
- pompa wody 50M wspomagająca stabilizująca ciśnienie wody
- wąż materiałowy trudnościeralny o średnicy 35mm i o długości 20 metrów ze złączami typu camlock (damskie + męskie)
- wąż wodny 1/2" o dł.5m z dyszą zraszającą do mycia maszyny
- czyszczak z płaskownikiem komory mieszającej
- armatura z modułem wodno-powietrznym ze stali nierdzewnej i z systemem wodomierza do regulacji wody 150 – 1500 l/h
- mieszadło
- dodatkowy mieszalnik BAPROMIX ze złączem camlock 35mm
- przewód sterujący o długości 25m do obsługi maszyny wł/wył
- gumowane 4 koła jezdne obracalne wokół osi w tym aż 2 z hamulcem najazdowym system mocowania kół płaszczyznowy

Opcje dodatkowe:

PAKIET ELEKTRYCZNO – WODNY obejmujący:

- kabel elektryczny zasilający 5x4² OPD z wtykami 32A o dł.50m
 - wąż wodny gumowy 3/4" ze złączkami geKa-kupplung o dł.50m
- cena netto 1250PLN

- wąż materiałowy trudnościeralny o średnicy 35mm i o długości 20 metrów ze złączami typu camlock (damskie + męskie) cena netto

- pompa ślimakowa typu R o zwiększonej wydajności tłoczenia ok.60 l/min dla 400 obr/min i maksymalnym ziarnie do 8mm
- cena netto 950PLN

- specjalny wodomierz do regulacji przepływu dla pomp typu R o regulacji wody do 2500l/h
- cena netto 1100PLN