



Kontakt :

- **tel :** +48-606-914-040
- **e-mail :** info@bapro.com.pl
- **adres:** ul.Kwiatowa 18 46-020
Krzanowice k/Opola Polska
- **www :** www.bapro.com.pl

BAPRO pakiet wylewki

Wysokowydajne agregaty tynkarskie serii BAPRO one standardowo przystosowane są również pod kątem wykonywania płynnych wylewek maszynowych za sprawą wzmocnionych motoreduktorów o podwyższonych parametrach, przystosowanej armaturze wodnej z regulacją przepływu wody 150-1500l/h oraz specjalnej kolumnie mieszającej dla pomp typu D i R. Zalecamy skonfigurowanie maszyny o dodatkowy osprzęt który zapewni sprawniejszy proces tłoczenia oraz lepsze właściwości zaprawy.

Zalecany osprzęt:

- **Pompa ślimakowa (szneka) BAPRO SIŁA MAX wylewki**
Proces wymaga szybkiego przesyłu masy stąd należy wymienić sznekę o większej wydajności podawania w odróżnieniu od tynków. Program pomp ślimakowych dla wylewek wynosi od 40l/min do 80l/min. Granulat uziarnienia do 6mm. Ślimak zawiera płetwę napędzającą mieszadło BAPROMIXa.
- **Dodatkowy mieszalnik BAPROMIX**
To przydatny dodatek w procesie wykonywania wylewek. Zadaniem mieszalnika jest uzyskanie ponownego procesu mieszania zaprawy. Tym samym uzyskujemy lepsze właściwości masy.
- **Wąż tynkarski BAPRO wylewki**
Zwiększenie parametru wydajności tłoczenia wymaga zastosowania węża o większej średnicy. Dla swobody przepływu masy należy zwiększyć przekrój węża ze standardowego 25mm na 35mm. Przyczynimy się tym samym również do zwiększenia żywotności szneki co nie bez znaczenia będzie na kosztach.

Więcej informacji udzielą nasi konsultanci. Zapytaj nas o szczegóły.