

**kod 0065**

wąż materiałowy gumowy o śr. 25 mm zakuty hydraulicznie zawiera złącza tynkarskie damskie + męskie obrotowe parametr 10 metrów

kod 0117

wąż materiałowy gumowy o śr. 25 mm zakuty hydraulicznie zawiera złącza tynkarskie damskie + męskie obrotowe parametr 15 metrów

kod 0560

wąż powietrzny gumowy 1/2" zawiera złączki geke parametr 11 metrów

kod 0561

wąż powietrzny gumowy 1/2" zawiera złączki geke parametr 16 metrów

kod 0275

wąż wodny gumowy 3/4" zawiera złączki geke parametr 25 metrów

kod 0526

kabel elektryczny 230V z wtykami 32A OPD żo 3 x 4mm² - parametr 25 metrów



kod 0014

kpl. krótka szpryca natryskowa 30 cm



dla techniki silosowej

kod 0025

pokrywa przeciwpylowa (zawiera worki filtracyjne)



kod 0118

sonda stanu napełnienia materiału



kod 0480

kabel sterujący do sondy parametr 50 metrów
(zawiera wtykę i gniazdo sondy)



dla wykonywania posadzek

kod 0318

dodatkowy mieszalnik BAPROMIX



kod 0196

śluszcz pompy ślimakowej BAPRO SIŁA MAX wylewka



kod 0206

ślimak pompy BAPRO SIŁA MAX wylewka zawiera płetwę



kod 0445

wąż materiałowy gumowy o śr. 35 mm parametr 20 metrów
zawiera opaski oraz złącze tynkarskie damskie 35 mm



dla nakładania kleju na płyty styropianowe

kod 0387

końcówka do nakładania kleju (zawiera zawór kulowy ze złączem tynkarskim 25 mm oraz przewód sterujący z przyciskiem start/stop)
parametr 20 metrów



kod 0285

płaszcz pompy ślimakowej BAPRO SIŁ MAX green



kod 0570

ślimak pompy BAPRO SIŁA MAX green



**dla wykonywania gładzi, tynku elewacyjnego
oraz natrysku kleju**

kod 0540

szpryca natryskowa ze sterowaniem ciśnieniowym
zawiera przewód 15 m i wtyczkę



kod 0540 D

dysza do tynku elewacyjnego
dysza do gładzi szpachlowej
dysza do tynku elewacyjnego



kod 0285

płatycz pompy ślimakowej BAPRO SIŁ MAX green



kod 0570

ślimak pompy BAPRO SIŁA MAX green



B BAPRO



BAPRO

