


BAPRO

one

MAX 400V

Made In Poland



JAKOŚĆ

QUALITY

गुणवत्ता

KVALITA

جودة

Якасць

質量

Calidad

Qualität

Качество

Qualità

B BAPRO



BAPRO jest wiodącym producentem maszyn tynkarskich do pompowania i natryskiwania zapraw, części zamiennych i akcesoriów. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą z wieloletnim doświadczeniem. Nasze produkty cechują się wysoką jakością i są doceniane na całym Świecie. Od początku skupiamy się na budowaniu silnej marki koncentrując się na najwyższej jakości w połączeniu z atrakcyjną ceną. Wszystkie produkty wytwarzane zgodnie z wysokimi standardami jakości i bezpieczeństwa. Projektując maszynę zawsze dbamy o najwyższych poziomów podzespołów, by zagwarantować ich niezawodność i długą stabilizację pracy. Nasze maszyny tynkarskie charakteryzuje szereg innowacyjnych rozwiązań.

Made in POLAND



ZALETY

- wszechstronne zastosowanie
- zmienna wydajność tłoczenia
- łatwa obsługa i prosta budowa
- wysoka wydajność pracy
- gwarancja 5 lat jako dowód jakości
- bogate wyposażenie standardowe
- niezawodność działania
- duża odległość podawania do 50 m
- dogodna w transporcie
- niska wysokość zasypowa
- obszerny kosz zasypowy 130 litrów
- kompresor membranowo - tłokowy bezolejowy HANDY K2
- zamontowana pompa wody
- armatura wodno-powietrzna rozdzielna zawiera moduł ze stali nierdzewnej eliminując korozję
- wzmocnione motoreduktory w specjalnym wykonaniu
- wysokiej jakości podzespoły sprawdzonych firm

Jeśli planujesz rozwijać swoją działalność w oparciu o usługi tynkarskie to nasza maszyna tynkarska serii BAPRO one będzie najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie. Maszyna tynkarska BAPRO one i BAPRO one PLUS to najlepsza obecnie na rynku mieszarko - pompa do fabrycznie suchych gotowych mieszanek czego dowodem jest 5-cio letnia gwarancja! Nasza maszyna charakteryzuje się prostą budową, zapewnia wysoką wydajność pracy, jest łatwa w obsłudze, dogodna w transporcie i posiada optymalne wymiary zewnętrzne. Takie cechy są unikalne i charakterystyczne dla naszej marki BAPRO. Teraz komfortowo i wydajnie możesz wykonywać szereg prac maszynowo zamiast ręcznie co nie bez znaczenia ma wpływ na komfort i wydajność pracy. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i najnowsza technologia wpływa na sprawne prowadzenie prac i zapewnia długą bezawaryjną pracę urządzenia. Działanie maszyny jest bardzo proste! Wystarczy zakupić materiał typu gipsowy tynk maszynowy lub cementowo-wapienny by następnie wsypując go do maszyny doszło do automatycznego procesu mieszania z wodą. Gotowa zaprawa jest pompowana po przez pompę ślimakową BAPRO SIŁA lub BAPRO SIŁA MAX węzami tynkarskimi do końcówki natryskowej. Zaprawa jest natryskiwana uzyskując w ten sposób bardzo wysoką wydajność pracy. Przemysłana wieloelementowa konstrukcja urządzenia pozwala na sprawne przemieszczanie a system 4 kół jezdnych obracalnych wokół osi pozwala łatwo ją przemieszczać z miejsca na miejsce. Jesteśmy przekonani, że dostrzeżesz wiele zalet naszej maszyny. Nie zwlekaj więc z podjęciem decyzji do jutra! i już dzisiaj

Armatura wodno - powietrzna oparta na module ze stali nierdzewnej chroni aparaturę, zapewnia precyzyjne dozowanie wody dzięki wodomierzowi z regulacją przepływu wody 150-1500 l/h

Elektryczna skrzynka sterująca zapewnia: ochronę przed kurzem i wilgocią, doskonałą łatwość konserwacji. Najlepszy system automatyki przemysłowej zapewnia bezawaryjną pracę

Wzmocnione motoreduktory NORD o mocy 5,5 kW i 0,55 kW w specjalnym wykonaniu zapewniają trwałość jednostek i ich bezawaryjność. Zmienna regulacja prędkości tłoczenia zaprawy dzięki zastosowaniu

Zamontowana pompa wody 50M zapewnia ciągłość pracy, ze względu na wymóg min. ciśnienia 2,5 BAR. Zastosowany podwójny system filtracji wody eliminuje możliwość uszkodzeń podzespołów.



Wysokowydajna sprężarka typu HANDY K2 zapewnia optymalny natrysk materiału. Jest bezobsługowa i nie zawiera oleju, zawiera wyłącznik ciśnieniowy

Maksymalna stabilność dzięki solidnej konstrukcji ramy. Wieleelementowa budowa o wzmocnionej konstrukcji daje dużą swobodę przenoszenia w pionie lub poziomie oraz łatwość transportu dzięki zastosowaniu systemu czterech kół jezdnych obrotowych o 360 stopni. Koła pełne gumowane.

Wysokiej jakości osprzęt roboczy węże, łańca natryskowa zapewniają bezpieczeństwo i wygodę pracy. Węże w wykonaniu z gumy trudno ścieralnej 40BAR zawierają bezpieczne złącza tynkarskie. Długa 100 cm obrotowa łańca natryskowa ułatwia prowadzenie natrysku materiału.

DANE TECHNICZNE

- Wydajność: zmienna zależna od zastosowania od rodzaju pompy ślimakowej 8-80 l/min
- Odległość podawania: do 50 m
- Napędy: 2 trójfazowe motoreduktory 400V/50Hz
- Motoreduktor główny NORD 5,5 kW 416 obr/min
- Motoreduktor koła podawczego NORD 0,55 kW obr/min
- Kompresor typ HANDY K2 0,9 kW wydajność 250 l / min
- Pompa wodna: 50M 0.37 kW
- Wymiary L / W / H: 1250/720/1530 mm
- Wysokość zasypu: 90 cm
- Waga: 260 kg



KONTAKT

- adres: PL 45-920 Opole, POLSKA
Brzoskwiniowa 18
- tel: +48 77 45 66 447
- tel: +48 606 91 40 40
- e-mail: info@bapro.com.pl
- internet: www.bapro.com.pl