



Kontakt :

- **adres:** ul.Kwiatowa 18
PL 46-020 Krzanowice
k/Opola Polska
- **tel :** +48-606-914-040
- **tel/fax:** +48-77-45-66-447
- **e-mail :** info@bapro.com.pl
- **www :** www.bapro.com.pl

DLACZEGO

Zacieraczka BAPRO easy ?

Przy wykonywaniu prac wykończeniowych ogromnego znaczenia nabiera wydajność pracy. Wykonywane prace ręczne można zastąpić stosując wysoko wydajną zacieraczkę elektryczną BAPRO EASY. To bardzo proste w użyciu codziennym urządzenie wpływa nie tylko na sprawny przebieg pracy ale i widoczny efekt końcowy zatartego tynku. Mamy wiele argumentów dla których kupno naszego urządzenia jest zasadne.

- Poprawa wydajności pracy w stosunku do ręcznego zacierania!
- Widoczna jakość tynku po zatartciu maszynowym!
- Wygoda pracy!

Aby nasz produkt przez długie lata gwarantował użytkownikom niezawodność działania został zaprojektowany w oparciu o sprawdzone detale. Oto kilka istotnych szczegółów:

- **Transport:** Potrzeba przenoszenia urządzenia. Do tego służy zamykana skrzynia transportowa wyposażona w dwa uchwyty boczne.

- **Jednostka sterująca:** Oparta na lekkiej i małej konstrukcji na 4 nóżkach gumowanych wraz z uchwytem do przenoszenia. Wszystkie elementy związane z codzienną obsługą urządzenia jak przełączniki czy gniazda zostały rozmieszczone na panelu czołowym z czytelnym oznakowaniem. Na wyposażeniu znajduje się plastikowy zbiornik na wodę o pojemności 5litrów. Zasilanie 230V.



- Zacieraczka:** Przemysłany design o lekkiej wadze 5kg z dogodnym rozmieszczeniem przełączników, poręczne trzymanie z łatwym dostępem do włącznika napędu i przycisku nawilżania. Posiada uchwyt trzymający wraz z kątową dyszą wodną. Duża moc napędu 0,8kW to parametr istotny niwelujący przeciążenia (większość 0,5kW tym samym przeciążone). System nawilżania odbywa się po przez uruchomienie nawilżania przyciskiem zraszającym, dysza wodna daje efekt rozpylającej mgiełki. Zacieraczka posiada długi 15metrowy przewód zasilający dający swobodę pracy. Talerz napędowy o śr.40cm z rzepami. System wymiennych akcesoria dokonuje się po przez łatwy montaż i demontaż przyklejając do siebie rzepy.



- Urządzenie posiada płynną regulacją prędkości zacierania możliwy tym samym dobór optymalnej prędkości zacieranego tynku (większość tego typu urządzeń zawiera przełącznik 1-2-3 dający tylko 3 prędkości pracy , nasz produkt daje większą swobodę). Przeniesienie napędu pomiędzy jednostką sterującą a zacieraczką jest elektryczny. Na rynku są dostępne rozwiązania mechaniczne po przez linkę co nie jest trwałe w użytkowaniu. foto



- Standardowe wyposażenie obejmuje 3 rodzaje gąbek o zróżnicowanej twardości i o odmiennej kolorystyce celem czytelnego odróżniania (kremowa, niebieska i brązowa). System zastosowanych rzepów ułatwia szybki montaż i demontaż po przez przyklejanie do siebie danego elementu. Paca plastikowa PCV wstępnego zacierania z rzepami.

Jak widać zacieraczka BAPRO EASY to przemysłne rozwiązanie i kolejny krok ku poprawie wydajności pracy! Zapytaj nas o szczegóły.

