

Agregat tynkarski typ

BAPRO one 230V STRONG MAX



Standardowe wyposażenie:

- pompa ślimakowa do tynków gipsowych i cementowo-wapiennych BAPRO SIŁA MAX 230V
- motoreduktor główny NORD 5,5 kW , ze specjalnym wałem napędowym, odpowietrznikiem oleju i wzmocnionym łożyskiem wału
- czujnik przechyłu (bezpieczeństwa)
- motoreduktor koła podawczego NORD 0,55 kW , ze specjalnym wałem napędowym, odpowietrznikiem oleju i wzmocnionym łożyskiem wału
- falownik
- kompresor bezolejowy membranowo-tłokowy HANDY K2 230V
- wyłącznik ciśnieniowy kompresora
- wąż materiałowy trudno-ścieralny biały 25mm o dł.15 m ze złączami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł.16 m ze złączkami geke
- wąż wodny 1/2" o dł.5m z regulowaną dyszą zraszającą
- czyszczak z płaskownikiem komory mieszającej
- armatura wodno-powietrzna zawiera moduł ze stali nierdzewnej oraz systemem wodomierza do regulacji przepływu wody 150 – 1500 l/h
- wbudowana pompa wody typ 50M
- mieszadło do tynków
- długi 100 cm pistolet natryskowy ze sterowaniem z główką kątową i dyszą stożkową 12mm
- czyszczak pilnik szprycy i pileczki czyszczące
- gumowane 4 koła jezdne obracalne wokół osi w tym aż 2 z hamulcem najazdowym system mocowania kół płaszczyznowy
- przejściówka elektryczna 230/400 Volt
- gniazdo do sterowania
- adapter zasypu materiału

Sugerowane opcje dodatkowe:

- kabel elektryczny zasilający dł.25m
- wąż wodny gumowy 3/4" ze złączkami geke o dł.25m
- krótki pistolet natryskowy 30cm
- wąż materiałowy trudno-ścieralny biały 25mm o dł.10 m ze złączami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż materiałowy trudno-ścieralny biały 25mm o dł.15 m ze złączami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż materiałowy trudno-ścieralny biały 25mm o dł.20 m ze złączami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł.11 m ze złączkami geke
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł.16 m ze złączkami geke
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł.20 m ze złączkami geke
- pokrywa przeciwpylowa
- specjalistyczna szprycza materiałowa ze sterowaniem ciśnieniowym
- dysze stalowe różne typy 4,6,8mm i płaska