



Made in POLAND

Agregat Tynkarski
BAPRO one 230V
STRONG MAX
zasilanie 230 Volt



BAPRO

5 LAT
GWARANCJI



Jako czołowy Polski producent specjalistycznych maszyn budowlanych do prac wykończeniowych dbamy o najwyższy poziom produkowanych przez nas urządzeń. Szereg zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych są innowacyjne na skalę światową. Nasze produkty cechują się wysoką jakością, solidnym wykonaniem, ciekawym designem w połączeniu i atrakcyjną ceną! Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem z wieloletnim doświadczeniem. Od lat konsekwentnie budujemy solidną markę z pod dobrego znaku Made In Poland! Dobrze wykwalifikowana kadra pracownicza zapewnia najwyższy poziom usług. Naszym założeniem jest produkowanie maszyn tynkarskich dla klientów którzy doceniają jakość oraz rozwiązania techniczne. Konstruując maszyny dbamy o najwyższy poziom podzespołów gwarantujący ich niezawodność działania oraz płynność pracy przez wiele lat. Zaufanie jakim darzą nas nasi klienci motywuje nas do dalszej efektywnej pracy.

Innowacyjność! To pierwsze słowo które powinno kojarzyć się z naszym flagowym modelem maszyny typ **BAPRO one 230V STRONG MAX**. Maszyna na skalę światową opiera się na opatentowanym zastrzeżonym rozwiązaniu polegającym na zmiennym systemie pracy pomiędzy mieszarko-pompą a pompą. Szereg prac budowlanych dotychczas było i jest wykonywane w sposób ręczny

bądź przy użyciu kilku maszyn. Z myślą o minimalizacji kosztów i wzroście wydajności pracy opracowaliśmy **BAPRO one 230V STRONG MAX**. Możemy śmiało powiedzieć, że wyznaczamy nowe standardy maszyn tynkarskich. W odróżnieniu od typowego agregatu tynkarskiego pozwala poszerzyć zakresu usług nie koncentrując się tylko i wyłącznie na fabrycznie suchych przemieszanych mieszankach do zastosowania maszynowego w szczególności tynki gipsowe czy cementowo-wapienne ale również dodatkowo do płynnych zapraw w wiaderkach np. (tynk elewacyjny, płynne jastrychy, gładzie szpachlowe czy kleje). Nasze rozwiązanie umożliwia również wykorzystanie maszyny pod kątem tradycyjnego tynkowania zaprawą cementowo - wapienną mieszaną w betoniarnie a następnie natryskiwania.



REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIE MASZINY

tynki gipsowe

tynki wapienno gipsowe

tynki cementowo wapienne

tynki podkładowe (obrzutki)

tynki lekkie

tynki modernizacyjne

anhydrytowe podłogowe masy

samopoziomujące podkłady

podłogowe

materiały ogniotrwałe

tradycyjne tynki cementowo-

wapienne z betoniarki

gładzie szpachlowe i mineralne

tynki strukturalne (mineralne suche i mokre)

zaprawy klejowe

zobacz video prezentacje na:

www.bapro.com.pl/filmy/

TECHNIKA SILOSOWA

Maszyna szczególnie wydajna w połączeniu z pokrywą przeciwpylową. Rozwiązanie zapewnia bezobsługowy zasyp materiału.

PAKIET DO WYLEWEK

Dodatkowy mieszalnik BAPROMIX to doskonałe uzupełnienie maszyny dla płynnych posadzek.

SPECJALISTYCZNA SZPRYCA ZE STEROWNIEM

umożliwia natrysk kleju, gładzi szpachlowej, tynku strukturalnego.





Co jeszcze wyróżnia oprócz innowacyjnego zastosowania? Jakość zastosowanych podzespołów. Nasz agregat tynkarski zawiera specjalnie skonstruowane wzmocnione motoreduktory zapewniając ciągłość mieszania. Wysokowydajny bezobsługowy (bezelejuowy) kompresor zapewnia odpowiednią ilość powietrza potrzebną do natrysku różnorodnych zapraw. Poręczna armatura wodno - powietrzna opiera się na module ze stali nierdzewnej co wpływa na żywotność podzespołów. Najlepsza automatyka przemysłowa jest gwarancją bezawaryjnego sterowania maszyną. Zadbaliśmy również o komfort pracy i bezpieczeństwo, dlatego każda maszyna zawiera węże gumowe z trudno ścieralnej gumy oraz poręczne złącze obrotowe, dzięki czemu mamy dużą swobodę natryskiwania. Wieleelementowa budowa maszyny pozwala sprawnie dwóm osobą transportować maszynę. Obsługa maszyny jest bardzo prosta!



BAPRO

Dla nas zawsze liczą się szczegóły!


Armatura wodno - powietrzna oparta na module ze stali nierdzewnej chroni aparaturę, zapewnia precyzyjne dozowanie wody dzięki wodomierzowi z regulacją przepływu wody 150-1500 l/h

Elektryczna skrzynka sterująca zapewnia: ochronę przed kurzem i wilgocią, doskonałą łatwość konserwacji. Najlepszy system automatyki przemysłowej zapewnia bezawaryjną pracę na wiele lat.

Wzmocnione motoreduktory NORD o mocy 5,5 kW i 0,55 kW w specjalnym wykonaniu zapewniają trwałość jednostek i ich bezawaryjność. Zmienna regulacja prędkości tłoczenia zaprawy dzięki zastosowaniu falownika.

Zamontowana pompa wody 50M zapewnia ciągłość pracy, ze względu na wymóg min. ciśnienia 2,5 BAR. Zastosowany podwójny system filtracji wody eliminuje możliwość uszkodzeń podzespołów.

Technologia o nazwie "STRONG MAX" to innowacyjne zastrzeżone rozwiązanie techniczne polegające na zmienności systemu pracy pomiędzy mieszarko-pompą a pompą. Pozwala to znacznie zwiększyć wykorzystanie maszyny. Szybko wybieramy opcję pracy by następnie wykonywać tynki maszynowe zarówno z gotowych suchych mieszanek m.in. tynk gipsowy, cementowo-wapienny lub mokrych własnych zapraw cementowo-wapiennych betoniarzowych oraz gładzi szpachlowych, kleje, tynki elewacyjne i płynne posadzki.



Wysokowydajna sprężarka typu HANDY K2 zapewnia optymalny natrysk materiału. Jest bezobsługowa i nie zawiera oleju, zawiera wyłącznik ciśnieniowy kompresora.

Maksymalna stabilność dzięki solidnej konstrukcji ramy. Wieleelementowa budowa o wzmocnionej konstrukcji daje dużą swobodę przenoszenia w pionie lub poziomie oraz łatwość transportu dzięki zastosowaniu systemu czterech kół jezdnych obrotowych o 360 stopni. Koła pełne gumowane.

Wysokiej jakości osprzęt roboczy węże, lancia natryskowa zapewniają bezpieczeństwo i wygodę pracy. Węże w wykonaniu z gumy trudno ścieralnej 40BAR zawierają bezpieczne złącza tynkarskie. Długa 100 cm obrotowa lancia natryskowa ułatwia prowadzenie natrysku materiału.



ZALETY

- zasilanie 230Volt z opcją podłączenia pod gniazdo siłowe 400V
- wymagany bezpiecznik jedynie B20
- płynna regulacja obrotów
- wszechstronne zastosowanie
- zmienna wydajność tłoczenia
- łatwa obsługa i prosta budowa
- niezawodność działania
- duża odległość podawania
- niska wysokość zasypowa
- obszerny kosz zasypowy 130 litrów
- dogodny transport
- wzmocnione motoreduktory NORD
- wydajny membranowo - tłokowy kompresor bezolejowy HANDY K2
- rozdzielna armatura wodno-powietrzna zawierająca moduł ze stali nierdzewnej

Maszyna cechuje się niskimi kosztami eksploatacji.

W trosce o płynność pracy zapewniamy stały dostęp do części zamiennych oraz SERIWS

zarówno gwarancyjny jak i pogwarancyjny.

Nasi technicy są gotowi przeszkolić personel do obsługi maszyny.



ZADOWOLENI KLIENCI



Dane techniczne

- Wydajność : zmienna regulowana po przez falownik od 4 do 40 l/min i od rodzaju zastosowania pompy ślimakowej
- Odległość podawania : do 30 m
- Zasilanie prądem: 230 Volt
- Napędy : 2 trójfazowe silniki 400V/ 50 Hz
- Motoreduktor główny NORD 5,5 kW 286 obr./min
- Motoreduktor koła podawczego NORD 0,55 kW 22 obr./min
- Kompresor K2 1040 W wydajność 250 l / min
- Pompa wodna 50M: 0,37 kW
- Wymiary D/S/W:1250/720/1530 mm
- Wysokość zasypu : 90cm
- Waga 260 kg

KONTAKT

- adres: **PL 45-920 Opole ,
Brzostkowiowa 18 , POLSKA**
- tel: **+48 77 45 66 447**
- tel: **+48 606 91 40 40**
- e-mail: **info@bapro.com.pl**
- website: **www.bapro.com.pl**

