



Made in POLAND

Agregat Tynkarski
BAPRO one
230V



B BAPRO

UNIVERSALNE
ZASILANIE
230Volt

Co roku ufa nam kilkuset klientów w kraju i zagranicą którzy kupują nasze maszyny. To wystarczający dowód, że maszyny BAPRO są cenione za najwyższą jakość. Zadowolenie oraz zaufanie naszych klientów do marki BAPRO to dla nas odpowiednia nagroda oraz dalsza motywacja do pracy!



Agregat tynkarski typ **BAPRO one 230V** jest najlepszą mieszarko pompą do prac wykończeniowych. Dużą zaletą maszyny jest jej uniwersalne zasilanie zarówno na 230 Volt jak i pod gniazdo siłowe 400V. Maszyna charakteryzuje się przemysłową konstrukcją, wysoką wydajnością pracy i łatwą obsługą. Jest łatwa w transporcie ze względu na swoje optymalne wymiary zewnętrzne. Konstruując maszynę zadaliśmy by w niczym nie ustępowała maszynie na 400V. Wystarczy gotową zaprawę wsypać do obszernego zasobnika na suchy materiał by później nastąpił automatyczny proces mieszania zaprawy z wodą. Zastosowanie falownika wraz z regulatorem obrotów pozwala dostosować optymalną prędkość z jaką będzie natryskiwany dany rodzaj zaprawy. W odróżnieniu od maszyn na siłę (400V) nasza maszyna wymaga tylko zastosowania bezpiecznika B20. Agregat **BAPRO one 230V** cechuje się wysoką jakością wykonania i niskimi kosztami eksploatacji. Pewni swojej jakości udzielamy aż 5-cio letniej gwarancji. Nie czekaj i zadbaj o swój rozwój firmy kupując sprawdzoną maszynę BAPRO.



Dlaczego BAPRO one 230 Volt ?

JAKOŚĆ

QUALITY

गणु वत्ता

KVALITA

جودة

Якасць

質量

Calidad

Qualität

Qualità

Качество

ZALETY

- zasilanie 230 Volt
- wymagany bezpiecznik tylko B20
- płynna regulacja obrotów po przez falownik
- zmienna wydajność tłoczenia
- łatwa obsługa i prosta budowa
- gwarancja 5 lat
- szerokie zastosowanie
- niezawodność działania
- duża odległość podawania
- dogodna w transporcie
- niska wysokość zasypowa
- obszerny kosz zasypowy 130 litrów
- membranowo - tłokowy kompresor bezolejowy HANDY K2
 - armatura wodno-powietrzna rozdzielna zawiera moduł ze stali nierdzewnej
 - wzmocnione motoreduktory NORD

Armatura wodno-powietrzna oparta na module ze stali nierdzewnej chroni aparaturę, zapewnia precyzyjne dozowanie wody dzięki wodomierzowi z regulacją przepływu wody 150-1500 l/h

Elektryczna skrzynka sterująca zapewnia: ochronę przed kurzem i wilgocią, doskonałą łatwość konserwacji. Najlepszy system automatyki przemysłowej zapewnia bezawaryjną pracę na wiele lat.

Wzmocnione motoreduktory NORD o mocy 5,5 kW i 0,55 kW w specjalnym wykonaniu zapewniają trwałość jednostek i ich bezawaryjność. Zmienna regulacja prędkości tłoczenia zaprawy dzięki zastosowaniu falownika.

Zamontowana pompa wody 50M zapewnia ciągłość pracy, ze względu na wymóg min. ciśnienia 2,5 BAR. Zastosowany podwójny system filtracji wody eliminuje możliwość uszkodzeń podzespołów.

Technologia o nazwie "STRONG MAX" to innowacyjne zastrzeżone rozwiązanie techniczne polegające na zmienności systemu pracy pomiędzy mieszarko-pompą a pompą. Pozwala to znacznie zwiększyć wykorzystanie maszyny. Szybko wybieramy opcję pracy by następnie wykonywać tynki maszynowe zarówno z gotowych suchych mieszanek m.in. tynk gipsowy, cementowo-wapienny lub mokrych własnych zapraw cementowo-wapiennych betoniarskich oraz gładzi szpachlowych, kleje, tynki elewacyjne i płynne posadzki.

Wysokowydajna sprężarka typu HANDY K2 zapewnia optymalny natrysk materiału. Jest bezobsługowa i nie zawiera oleju, zawiera wyłącznik ciśnieniowy kompresora.

Maksymalna stabilność dzięki solidnej konstrukcji ramy. Wieleelementowa budowa o wzmocnionej konstrukcji daje dużą swobodę przenoszenia w pionie lub poziomie oraz łatwość transportu dzięki zastosowaniu systemu czterech kół jezdnych obrotowych o 360 stopni. Koła pełne gumowane.

Wysokiej jakości osprzęt roboczy węże, lanca natryskowa zapewniają bezpieczeństwo i wygodę pracy. Węże w wykonaniu z gumy trudno ścieralnej 40BAR zawierają bezpieczne złącza tynkarskie. Długa 100 cm obrotowa lanca natryskowa ułatwia prowadzenie natrysku materiału.

Dane techniczne

- Wydajność : zmienna regulowane po przez falownik od 4 do 40 l/min
- Odległość podawania : do 30 m
- Zasilanie prądem: 230 Volt
- Napęd : 2 trójfazowe silniki 400V/ 50 Hz
- Motoreduktor 5,5 kW 286 obr./min sterowany falownikiem
- Motoreduktor 0,55 kW 22 obr./min
- Kompresor 1040 W o wydajności 250 l / min
- Wymiary D/S/W:1250/720/1530 mm
- Wysokość zasypu : 90cm
- Waga 260 kg



REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIE MASZINY

tynki gipsowe

tynki wapienno gipsowe

tynki cementowo wapienne

tynki podkładowe (obrutki)

tynki lekkie

tynki modernizacyjne

płynne jastrychy

zaprawy klejowe

materiały ogniotrwałe

KONTAKT

- adres: PL 45-920 Opole , Brzaskwiniowa 18 , POLSKA
- tel: +48 77 45 66 447
- tel: +48 606 91 40 40
- e-mail: info@bapro.com.pl
- website: www.bapro.com.pl