

Agregat tynkarski typ BAPRO one 230V (230Volt)



Standardowe wyposażenie:

- pompa ślimakowa do tynków gipsowych i cementowo-wapiennych BAPRO SIŁA MAX 230V
- motoreduktor główny NORD 5,5 kW , ze specjalnym wałem napędowym, odpowietrznikiem oleju i wzmocnionym łożyskiem wału
- czujnik przechyłu (bezpieczeństwa)
- motoreduktor koła podawczego NORD 0,55 kW , ze specjalnym wałem napędowym, odpowietrznikiem oleju i wzmocnionym łożyskiem wału
- kompresor bezolejowy membranowo-tłokowy BAP230 - 250l/min
- wyłącznik ciśnieniowy kompresora
- wąż materiałowy trudno-ścieralny biały 25mm o dł.10 m ze złączami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł.11 m ze złączkami geka
- wąż wodny 1/2" o dł. 5m z regulowaną dyszą zraszającą
- czyszczak z płaskownikiem komory mieszającej
- armatura wodno-powietrzna zawiera moduł ze stali nierdzewnej oraz systemem wodomierza do regulacji przepływu wody 150 – 1500 l/h
- mieszadło do tynków
- długi 100 cm pistolet natryskowy ze sterowaniem z główką kątową i dyszą stożkową 12mm
- czyszczak pilnik szprycy i pileczki czyszczące
- gumowane 4 koła jezdne obracalne wokół osi w tym aż 2 z hamulcem najazdowym system mocowania kół płaszczynowy
- przejściówka elektryczna 230/400V

Opcje dodatkowe:

- krótki 30 cm pistolet natryskowy
- kabel elektryczny zasilający 3x4mm² z wtykami o dł.25m
- wąż wodny gumowy 3/4" ze złączkami geka o dł.25m
- wbudowana pompa wody typ 50M 230V
- wąż materiałowy trudno-ścieralny biały 25mm o dł.10 m ze złączkami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż materiałowy trudno-ścieralny biały 25mm o dł.15 m ze złączkami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż materiałowy trudno-ścieralny biały 25mm o dł.20 m ze złączkami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł.11 m ze złączkami geka
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł.16 m ze złączkami geka
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł.20 m ze złączkami geka
- pokrywa przeciwpylowa

